

DESCRIPTIF :

- La Catégorie 6A Premium RJ45 INFRALAN® est un point culminant dans le développement de connecteurs RJ45 pour l'assemblage sur le terrain.
- Connecteur métallique robuste en zinc moulé sous pression couplé à une arrivée de câble modulable, il ouvre un large éventail de possibilités d'application. L'installation peut être effectuée dans 9 positions différentes : 8 positions angulaires différentes et une entrée de câble droite de 180°
- Le presse-étoupe conique en métal permet un diamètre de câble de 6.0mm à 9.0mm
- Le connecteur répond aux exigences de la classe de transmission Cat. 6A / Classe EA et prend en charge le protocole Ethernet jusqu'à 10 Gigabit par seconde
- Le connecteur premium IVB-6A-S est le RJ45 adapté à tous les cas

CARACTERISTIQUES :

- Assemblage sur site : fil ou toron
- Diamètre du câble : AWG 22/1... 26/1, 22/7, 27/7
- Entrée du câble : droite, coudée
- Variable 9 positions possibles
- Matériel : Zinc moulage sous pression
- Soulagement des contraintes : glande métallique
- Normes : ISO11801, IEC60603-7-51
- Transmission : Ethernet 10 Gigabit
- Contacts : 50µ plaqué or
- Durée de vie : > 750 cycles d'accouplement
- Épaisseur de câble : 6,0 mm à 9,0 mm

