

- Connecteurs RJ45 Catégorie 6a
- Version blindée
- Version pour conducteurs monobrins
- Sans outil pour un montage plus rapide
- Réutilisables pour minimiser les erreurs humaines
- Compatibles avec le format Keystone

Application

Les connecteurs KX Système s'intègrent dans la gamme de produits permettant de réaliser des liaisons répondant aux normes Catégorie 6A. Leurs performances électriques supportent confortablement toutes les applications spécifiées pour la Catégorie 6 / Classe Ea comme le 10 Gigabit Ethernet.

Performance

Les connecteurs KX Système ont été conçus pour surpasser les exigences Catégorie 6a.

Caractéristiques

- Code couleur : T568A & T568B
- Résistance d'isolation : > 750 M ohms
- Résistance de contact : < 20 m ohms
- Courant rating : 1.5A @ 20°C
- Nombre d'insertions : min 750
- Gamme de température : -40°C à +60°C
- Compatible avec câbles AWG22, 23 et 24
- Livré en emballage unique avec notice de montage

Normes

Internationales ISO/IEC 11801

Amendment 1: 2008-04

2 FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD2
(2009-04)

Nationales TIA/EIA-568-B.2-10

TIA/EIA-568-C.2 (2009-08)



