Fiche produit

Testeur visuel laser de continuité fibre optique

Ref. TESTCONT-005

DESCRIPTIF :

• Testeur visuel laser de continuité fibre optique
• Le visualisateur de défaut laser pour fibre optique compact est un excellent outil pour une utilisation quotidienne sur le terrain, en environnement industriel comme en laboratoire Il convient pour le test de câbles à fibres optiques monomodes / multimodes, de composants fibre optique défectueux, et pour l'identification et le raccordement des fibres

• La longueur d'onde de 630 nm à 670 nm (lumière rouge visibleà facilite la localisation des défauts
• Portée : mesurée jusqu'à 6 km
• Adapté pour des ferrules de 2,5 mm : DIN, E2000®, FC,SC, ST
• Cache anti-poussière, adapteur pour LC, SC et FC
• Piles non-fournies

CARACTERISTIQUES :
• Classe du laser : 2M
• Connecteurs compatibles : 2,5 mm (universel)
• Portée de détection : 6 km
• Alimentation : 2 piles AAA
• Dimensions : 113 x 34 x 20 mm
• Poids net : 100 g
• Température de fonctionnement : -10 à +50 °C
• Température de stockage : -20 à +70 °C
• Longueur d'onde : 630 à 670 nm
• Puissance de sortie : 1 mW